

Gäller Oxieterminalen från 2017-07-01	
Material	Kr/Ton
Asfalt klass 1	83
Asfalt klass 2	121
Asfalt klass 3	1087
Betong < 500 mm	100
Betong > 500 mm	205
Tegel	79
Park- och trädgårdsavfall	331
Ris	74
Sorterings ris	168
Stock < 900 mm	74
Stock > 900 mm	74
Stubbar, diameter > 900 mm	683
Ren sand, grus	0
Matjord	61
Matjord blandat med annat	110
Asfalt blandat med annat material	310
Betong blandat med annat material	310
Schakt	176
Siporex, lecablock	651
Siporex, lecablock med järn	756

Återvunnet material	Kr/Ton
Asfaltkross 0-20	68
Betongkross 0-90	61
Återvunnet fyllnadsmaterial	55
Fogsand 0-2 betong	289

ÅTERVUNNET MATERIAL ÄR BEGRÄNSAT OCH KAN VARA TILLFÄLLIGT SLUT.

VID STÖRRE VOLYM BEGÄR OFFERT.

LAGSTADGAD MERVÄRDESKATT TILLKOMMER.

FÖRUTSÄTTNINGAR.

MILJÖFABRIKEN KRÄVER ANALYS PÅ ALLT INKOMMANDE MATERIAL. FINNS EJ ANALYS TAR VI MILJÖFABRIKEN ANALYS FÖR ER RÄKNING OCH DEBITERAR ER FÖR ANALYSEN, KOSTNAD 2500KR PER ANALYS. GÄLLER FRÅN OCH MED 2013-04-02.

ASFALT MOTTAGES KLAS 1 OCH 2, D.V.S. 0-70 OCH 70-300 PAH. VI TAR ÄVEN EMOT KLAS 3

BETONG FÅR INNEHÅLLA ARMERINGSJÄRN, DOKUMEN/ANALYS KRÄVS



MILJÖFABRIKEN2000AB

BETONG/ ASFALT BLANDAT MED ANNAT MATERIAL D.V.S. INNEHÅLLER SCHAKT, JORD, TEGEL, KLINKER, POSLIN M.M
PARK- OCH TRÄDGÅRDSAVFALL FÅR INNEHÅLLA, TRÄDKLIPP, GRÄSKLIPP, BARR, LÖV, FALLFRUKT, BUSKAR OCH RÖTTER.
STUBBAR SOM ÄR <900 MM KLASSAS SOM PARKAVFALL
RIS, RENT RIS MED GRÖVRE GRENAR.STAMMEN FÅR INTE VARA LÄNGRE ÄN 2,5 M, TJOCKLEKEN MAX 20CM, ANVÄNDS FÖR BRÄNSLE
OCH FÅR EJ INNEHÅLLA STEN, JORD, BUSKAR, BARR.
MATJORD, FÅR INNEHÅLLA GRÄSSVÄR OCH MINDRE RÖTTER.
REN SAND OCH GRUS, FÅR INNEHÅLLA MINDRE MÄNGD PLATTOR,KANTSTEN, ASFALT.
TEGEL KAN INNEHÅLLA MINDRE MÄNGD BETONG. ANNAT INNEHÅLL SE PRIS FÖR BETONG/ASFALT BLANDAT MED ANNAT.
SCHAKT, FÅR EJ VARA FÖRORENADE MASSOR, DOKUMENT/ANALYSER KRÄVS.

MILJÖAVGIFT TILLKOMMER PÅ PRISERNA MED 3%

BLANDAT AVFALL ENLIGT SYSAVS PRISLISTA PLUS 12%.

DET ÄR PERSONALEN PÅ MILJÖFABRIKEN SOM AVGÖR VAD SOM ÄR RENT, ORENT ELLER BLANDAT MATERIAL.